

PLANTOCUT 10 SR

Beschreibung

PLANTOCUT 10 SR ist auf Basis synthetischer Ester aufgebaut und für einen breiten Einsatzbereich geeignet.

PLANTOCUT 10 SR enthält sorgfältig aufeinander abgestimmte chlorfreie EP-Zusätze und zeichnet sich außerdem durch seine Kupferinaktivität aus.

Anwendung

PLANTOCUT 10 SR eignet sich aufgrund seiner Hochdrucklegierung sowohl für die Bearbeitung mit definierter Schneide als auch zum Schleifen.

PLANTOCUT 10 SR kann rationalisierend für die Bearbeitung von hochlegierten Stahlwerkstoffen und Buntmetallen eingesetzt werden.

PLANTOCUT 10 SR ist insbesondere zum Tiefbohren und Räumen geeignet.

PLANTOCUT 10 SR wurde mit einer Vielzahl für Kühlschmierstoffe geeigneter Elastomere (NBR, Polyetherurthan, Polyamid und Viton) getestet. Siehe hierzu VDI-Richtlinien 3035, 3397 Blatt 1 – 3.

Vorteile

- nach CEC-L-33-T-82 > 90 % biologisch abbaubar
- optimierte Netz-, Kühl- und Spülwirkung
- universell zum Zerspanen und Schleifen
- mehr Sicherheit durch hohen Flammpunkt
- senkt Belastung am Arbeitsplatz
- erzeugt hohe Oberflächengüten
- frei von Chlor, Zink und Schwermetallen
- hautschonend durch ausgesuchte Rohstoffe
- in weiten Einsatzbereichen praxiserprobte Formulierung
- ermöglicht hohe Schneid- und Zerspanungsleistung

PLANTOCUT 10 SR

Typische Kennwerte

Eigenschaften	Einheit	Wert	Prüfung nach
Dichte bei 15 °C	g/ml	0,86	DIN 51 757
Farbzahl	ASTM	0,5	DIN ISO 2049
Viskosität bei 20 °C	mm ² /s	18	DIN 51 562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	10	DIN 51 562-1
Flammpunkt	°C	206	DIN ISO 2592
Neutralisationszahl	mgKOH/g	0,3	DIN 51 558
Korrosionswirkung auf Kupfer	Korr.-grad	1-100A3	DIN EN ISO 2160
Pourpoint	°C	-3	DIN ISO 3016
Vierkugelapparat (VKA)	N	2400	DIN 51 350

Für die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035, 3397 Blatt 1 – 3 beachten.

Lagerbedingungen: Lagertemperatur 0-40°C

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.

oelluxx  24