

ANTICORIT BML 3

Korrosionsschutzmittel, synthetisch, mineralölfrei

Beschreibung

ANTICORIT BML 3 ist ein vollsynthetisches, mineralölfreies Korrosionsschutzmittel auf Polyglykolbasis. Es eignet sich als Korrosionsschutz für Bremsanlagen sowie Funktions- und Montageflüssigkeit für alle mineralölfrei zu konservierenden Systeme gemäß FMVSS 116-DOT 4 und DOT 3 sowie SAE J 1703.

Anwendung

ANTICORIT BML 3 wird gebrauchsfertig angeliefert. Die Applikation kann durch Sprühen, Tauchen oder vorübergehendes Befüllen des Systems erfolgen. Alle zu schützenden Flächen müssen hierbei ausreichend benetzt werden.

Vorteile

- Ausgeprägter Korrosionsschutz
- Vollsynthetisch
- Spezielle Dampfphaseninhibitoren

Lagerbedingungen

ANTICORIT BML 3 ist im geschlossenen Originalgebinde bei Temperaturen von - 20 °C bis + 40 °C bis zu 3 Jahre lagerfähig.

Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

ANTICORIT BML 3

Korrosionsschutzmittel, synthetisch, mineralölfrei

PI 3-4143, Seite 2, PM 3, 20.02.2018

ANTICORIT BML 3

Korrosionsschutzmittel, synthetisch, mineralölfrei

Typische Kennwerte

Eigenschaften	Einheit	Wert	Prüfung nach
Farbzahl		0,5	DIN ISO 2049
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	985	DIN 51 757
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	35	DIN 51 562
Flammpunkt	°C	> 200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	- 42	DIN ISO 3016

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.