CEPLATTYN ECO 300

Umweltgerechter Haftschmierstoff mit Festschmierstoffen zur Schmierung von Verzahnungen, Puffertellern und Schraubkupplungen an Schienenfahrzeugen sowie Laschenketten

Eigenschaften

- **Gebrauchstemperaturbereich: -20 / +80 °C**
- **druckstabil, auch bei wechselnden Belastungen**
- **haftet gut, auch unter Wassereinfluss**
- **schützt vor Verschleiß und Korrosion**
- **wasserbeständig**

Beschreibung

CEPLATTYN ECO 300 ist ein umweltgerechtes Schmierfett, das neben einer Kalziumseife und einer Mischung pflanzlicher Grundöle eine ausgewogene Menge Festschmierstoffe enthält.

Einsatzgebiete

CEPLATTYN ECO 300 ist geeignet für Laschenketten, offene Zahnradgetriebe, Seile, Zahnstangen, Gleitflächen, u.a. an Schleusen und Wehranlagen, in der Chemischen Industrie, im Maschinenbau, an Baumaschinen und Förderanlagen aller Art. CEPLATTYN ECO 300 eignet sich auch hervorragend zur Seilkonservierung, zur Schmierung von Puffertellern, Schraubenkupplungen, Handbremsspindeln und Achshaltergleitplatten an Schienenfahrzeugen aller Art.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

Anwendung

CEPLATTYN ECO 300 wird manuell mit Pinsel, Bürste, Spachtel oder Lappen auf die Bauteile aufgebracht. Problemlos ist die Anwendung aus der Aerosoldose als CEPLATTYN ECO 300 SPRAY.

Technische Daten: CEPLATTYN ECO 300

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Farbe	grau		
Gebrauchstemperaturbereich	-20 / +80	°C	LV0124
Grundöl	nativ		
Eindicker	Ca		
Festschmierstoffe	C		
NLGI-Klasse	1		DIN 51818
Tropfpunkt	125	°C	DIN ISO 2176
Almen-Wieland-Fresslast	>18	kN	LV0029

LV = Laborvorschrift
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de