

BITEEREX AQUA

Asphalt- und Bitumentrennmittel für Heiß- und Gussasphalt

Eigenschaften

- sparsam in der Anwendung
- gute Trennwirkung bei Asphalttransport auf LKW-Ladeflächen
- für marktübliche Gummiwerkstoffe geeignet
- gebrauchsfertig
- leicht biologisch abbaubar
- kennzeichnungsfrei



umweltgerecht

Beschreibung

BITEEREX AQUA ist ein dünnflüssiges, gebrauchsfertiges Asphalt- und Bitumentrennmittel auf Emulsionsbasis. Das Produkt ist, mit guter Trennwirkung, sowohl für Guss- als auch Heißasphalt geeignet.

Einsatzgebiete

Asphaltemischanlagen, Asphalt-Recyclenanlagen, Straßenfertiger, Gummiradwalzen und sonstigen Geräte.

Anwendung

BITEEREX AQUA wird mit Pinsel oder geeignetem Sprühgerät (mit Unijet-Düse SS 800067) dünn und gleichmäßig aufgetragen. Auch für Sprühanlagen geeignet. Förderbänder aus Gummi-Elastomeren sollten vor Einsatz von BITEEREX AQUA entölt werden. Der Verbrauch liegt zwischen 40-60 m²/l. BITEEREX AQUA darf nicht mit Wasser, Ölen oder Lösungsmitteln verdünnt werden – gebrauchsfertig!

Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



Trennmittel tanks sind restlos zu entleeren und gegebenenfalls mit BITEEREX AQUA zu spülen, um ein Verstopfen der Düsen zu vermeiden.

Hinweis

- Die Lagerdauer sollte 6 Monate nicht überschreiten.
- Fässer liegend lagern.
- Gebinde nach Entnahme verschließen.

Wenn Reifen bereits mit Diesel oder Heizöl behandelt wurden, ist eine Umstellung auf BITEEREX AQUA nicht mehr möglich.

WHG und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Das Produkt darf nicht mit Zink, oder verzinkten Materialien in Berührung kommen.

Technische Daten: BITEEREX AQUA

| Bezeichnung | Wert | Einheit | Vorschrift |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Viskosität [20 °C] | <4,5 | mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Wassergefährdungsklasse | 1 | | Selbsteinstufung / AwSV |
| Giscode | BTM 5 | | |
| Biologische Abbaubarkeit | >82 nach 29 Tagen | % | OECD |

LV = Laborvorschrift

Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com