BITEEREX 2

Trennmittel für Bitumen und Asphalt

Eigenschaften

- **Emulsionskonzentrat**
- **gute Trennwirkung**
- **sparsam im Einsatz**

Beschreibung

BITEEREX 2 ist ein auf Mineralölbasis aufgebautes Bitumentrennmittel mit emulgierenden Zusätzen. Wässrige Emulsionen des Produktes verhindern zuverlässig das Anhaften von Bitumen und Asphalt.

Einsatzgebiete

Transportfahrzeuge, Verladekübel, Maschinen usw.

Anwendung

BITEEREX 2 wird in Form eines Konzentrates geliefert, das für den praktischen Einsatz bis zu einem Verhältnis von 1:10 unter Rühren in Wasser eingetragen wird (nicht umgekehrt). Die angesetzte Emulsion sollte innerhalb einer Arbeitsschicht verbraucht werden. Sollte eine Entmischung nach längerer Standzeit eintreten, kann die Emulsion durch Nachrühren wieder stabilisiert werden. Neben der Trennwirkung bietet BITEEREX 2 einen guten temporären Korrosionsschutz für Eisenmetalle. Darf nicht mit Ölen, Lösungsmitteln etc. gemischt werden.

Hinweis

- Die Lagerdauer sollte 2 Jahre nicht überschreiten.
- Fässer liegend lagern.
- Gebinde nach Entnahme verschließen.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

WHG und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Vor dem Einsatz an Gummireifenwalzen, Dichtungen, usw. sollten Verträglichkeitsuntersuchungen an den Elastomeren durchgeführt werden. Das Produkt darf nicht mit Zink, oder verzinkten Materialien in Berührung kommen.

Technische Daten: BITEEREX 2

Bezeichnung	Wert	Einheit	Vorschrift
Viskosität [20 °C]	ca. 16	mm²/s	DIN 51562-1
Flammpunkt	ca. 145	°C	DIN ISO 2719
Wassergefährdungsklasse	1		Selbsteinstufung / AwSV
Giscode	BTM 20		

LV = Laborvorschrift
Es gelten die üblichen Toleranzen, Änderungen vorbehalten.

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für Nuklear-Primärkreisläufe und On-Board Aerospace-Anwendungen nicht eingesetzt werden dürfen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRICANTS GERMANY bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de