

FINASOL STB-4



Schnelltrennender Kaltreiniger

ANWENDUNGEN

- **FINASOL STB-4** wird zum Reinigen von Motoren, Fahrzeugen, Reparaturteilen, Getrieben, Düsentanks, Rohrleitungen, Schiffsböden usw. empfohlen
- Weiterhin eignet es sich zum Entwachsen von Kraftfahrzeugen.
- Es kann manuell oder maschinell angewendet werden und eignet sich für alle gängigen Materialien, wie Eisen, Buntmetalle, Aluminium, Stein, Marmor, Fliesen und lackierte Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN

- **FINASOL STB-4** ist ein schnelltrennender, wasserunlöslicher Kaltreiniger, auf Basis eines entaromatisierten engen Mineraölschnittes.
- Enthält keine Additive und verdunstet demzufolge rückstandsfrei.
- Frei von Emulgatoren und Tensiden; dies erleichtert die schnelle und saubere Trennung im Leichtflüssigkeitsabscheider.
- Entfernt ölige, fettige, wachartige und bituminöse Verschmutzungen.
- Greift Gummi, Lacke und Anstriche bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht an.
- Die bei der Reinigung anfallenden Abwässer sind über einen Leichtflüssigkeitsabscheider abzuführen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	FINASOL STB-4
Aussehen	visuell	-	hell und klar
Dichte bei 20 °C	DIN 51 757	kg/m ³	800
Viskosität bei 20°C	DIN 51 562	mm ² /s	2,25
Flammpunkt	DIN 51 755	°C	77
Aromatengehalt	UV	Vol.%	0,4
Verdunstungszahl (Ether=1)	DIN 53 170	-	ca. 560

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.