

# Veedol Powertron Ultra 5W-40

Material-Nr.  
04901P010

## BESCHREIBUNG

Powertron Ultra 5W-40 ist ein universell einsetzbares Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie. Hochwirksame Additive verleihen diesem Motorenöl folgende hervorragende Eigenschaften

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- eine gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- verringerte Aschebildung
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- exzellenter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

## ANWENDUNG

Dieses kraftstoffsparende Motorenöl ist speziell für Pumpe-Düse-Dieselmotoren entwickelt worden und ebenfalls hervorragend geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, in PKW und Transportern. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung erfüllt dieses Produkt einen Großteil der neuesten OEM-Anforderungen und hat somit ein breites Anwendungsgebiet.

## LEISTUNGSBEREICH

### Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA C3

API SN/CF

### Freigegeben gemäß:

MB-Freigabe 229.51

BMW LL-04

VW 502 00/505 00/505 01

### Von Veedol empfohlen für:

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

FordM2C917-A

Dexos 2™

Fiat 9.55535S-2

## TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,850
Viskosität -30 °C, mPa.s	5500
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	82,80
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Viskositätsindex	175
Flammpunkt COC, °C	232
Stockpunkt, °C	-42
Basenzahl, mg KOH/g	7,4
Sulfataschegehalt, %	0,77

Version 2017-05-14