

# Veedol Multigrade Super 10W-40

Material-Nr.  
04901M014

## BESCHREIBUNG

Multigrade Super ist ein modernes Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf hochwertigen solvent raffinierten Grundölen. Durch Verwendung spezieller Additive zeichnet sich dieses Produkt durch folgende Eigenschaften aus:

- Kraftstoffersparnis
- hoher und stabiler Viskositätsindex
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- sicherer Schmierfilm, auch bei erhöhten Temperaturen
- starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- geringer Ölverbrauch

## ANWENDUNG

Dieses vielseitig einsetzbare Motorenöl ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader, in PKW und Transportern.

## LEISTUNGSBEREICH

**Erfüllt die Anforderungen der:**

ACEA A3/B4-12

API SL/CF

**Freigegeben gemäß:**

MB 229.1

**Von Veedol empfohlen für:**

VW 502 00/505 00

## TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,873
Viskosität -30 °C, mPa.s	6470
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	95,40
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,20
Viskositätsindex	153
Flammpunkt COC, °C	224
Stockpunkt, °C	-39
Basenzahl, mg KOH/g	10,2
Sulfataschegehalt, %	1,29

