

Veedol Multigrade Plus 15W-40

Material-Nr.
04901M015

BESCHREIBUNG

Multigrade Plus ist ein modernes Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf hochwertigen solvent raffinierten Grundölen. Durch die Verwendung spezieller Additive zeichnet sich dieses Produkt durch folgende Eigenschaften aus:

- sehr guter Schutz gegen Oxidation
- sehr gute Antiverschleißwirkung
- weitest gehender Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- sehr starke dispergierende und detergierende Wirkung
- hoher und stabiler Viskositätsindex
- geringe Verdampfungsneigung

ANWENDUNG

Dieses vielseitig einsetzbare Motorenöl ist hervorragend geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern, auch mit Turbolader und/oder Katalysator.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA A3/B4-12

API SL/CF

Von Veedol empfohlen:

MB 229.1

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,883 |
| Viskosität -30 °C, mPa.s | 6600 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 110,60 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 14,70 |
| Viskositätsindex | 137 |
| Flammpunkt COC, °C | 230 |
| Stockpunkt, °C | -30 |
| Basenzahl, mg KOH/g | 10,2 |
| Sulfataschegehalt, % | 1,29 |