

Veedol Motor Oil SAE 40

Material-Nr.
14908M513

BESCHREIBUNG

Veedol Motor Oil SAE 40 wird auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestellt und ist somit hervorragend für den Einsatz in Oldtimern ohne Turbolader geeignet. Dieses völlig unlegierte Motorenöl erreicht durch die abgestimmten Komponenten folgende Eigenschaften:

- ein sicherer Schmierfilm, selbst bei hohen Betriebstemperaturen
- eine ausgezeichnete Scherstabilität
- verhindert zuverlässig das Verkleben, Verlacken oder Verkoken von Zylindern, Kolben und Ventilen
- für Motoren ohne Ölfilter hervorragend geeignet
- hoher Oxidations-Schutz
- einwandfreie Funktion der Hydrostößel

ANWENDUNG

Ein universell einsetzbares und leistungsstarkes Einbereichs-Motorenöl, geeignet für Benzin- und Dieselmotoren ohne Turbolader in historischen Fahrzeugen. Auch als Getriebeöl geeignet (Herstellervorgaben beachten). Der besonders hohe Flammpunkt sowie der geringe Verdampfungsverlust und der niedrige Aschegehalt sorgen für einen geringen Verschleiß und weniger Ablagerungen. Das Produkt ist nicht für den Einsatz in modernen Common-Rail oder TDI-Dieselmotoren geeignet!

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:
API SA

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,887
Viskosität 40 °C, mm ² /s	148,7
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,5
Viskositätsindex	95
Flammpunkt COC, °C	>266
Stockpunkt, °C	-16

